

## Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-KW20



### 1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель настенный двухполосный TSo-KW20 предназначен для работы в составе системы речевого оповещения о пожаре и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя настенного уличного – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов. TSo-KW20 имеет широкую диаграмму направленности. В комплекте поставки крепеж для крепления на стену.

### 2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение .....	100В
Диапазон воспроизводимых частот .....	90 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м .....	91дБ
Мощность .....	20/10 Вт
Габариты .....	405x105x75 мм
Материал .....	пластик/металл
Цвет .....	белый



Исполнение.....для улицы  
Класс защиты.....IP65  
Рабочая температура..... -30°C...+50°C

### 3. Подключение.

Подключение производится при помощи скруток кабеля, где:

- Чёрный: «Общий»
- Красный: 20 Вт (полная мощность)
- Синий: 10 Вт (половина мощности)

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.