

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1 Optimus АHD-Н015.0(2.8)_V.4



Технические характеристики

Чувствительный элемент	1/2.5" JX-K05 5Мп
Разрешение	2608x1952 (5МП)
Объектив	Фиксированный 2.8, 6МП
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	АHD/TVI – 5MP@20к/с, 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVI – 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVBS(960Н) @25к/с
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню (Управление)	Да (Джойстик на кабеле, СОС)
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	6 Ик-диодов (до 30м)

Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	450 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металл, пластик, IP67
Размеры	150x66x67мм / 170 г
Цвет	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.