

Спецификация

- Разрешение 1920x1080
- Тип сигнала AHD/CVBS
- 1/3" CMOS Sensor
- Регулятор громкости вызывной панели



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus DSH-32I (b)
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P /CVBS 960H
Угол обзора	80°x50°(1080P)/75°x45°(960H)/(ГxВ)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена), 5 ИК диодов, 940nm
Дальность ИК-подсветки	До 1.5 метров
Реле управления замком	Есть
Регулировка громкости	Да, переменный резистор
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З. (NO/NC)
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 1А / до 30В (до 2А/12В)
Цвет панели	Черный
Подсветка кнопки	Есть
Размер	140.5x42.8x28.5 мм
Питание	12В (от монитора)
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% - 90% без образования конденсата
Способ монтажа вызывной панели	Настенный / Угловой кронштейн

Материал корпуса вызывной панели	Металл/пластик
Вес нетто	265 г
Степень защиты	IP64
Комплектация	Вызывная панель с кабелем (23см) – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт. Козырек для панели – 1шт. Уплотнительная прокладка для настенного монтажа вызывной панели – 1шт. Угловой кронштейн для вызывной панели – 1шт. Коробка-1шт.