

## Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- 16 видеовходов, 6 аудиовходов
- 5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (6к/с на канал)
- 4М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ (8 к/с на канал)
- 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (15к/с на канал)
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-3016E_V.1
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	6/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265+/H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (6к/с на канал)* 4М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ (8 к/с на канал)* 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (15к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал) 4М-Н AHD/TVI/CVI/XVI@ (15к/с на канал) 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Видеовыходы	Макс. разрешение: HDMI (3840 x 2160), VGA (1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	16 камер 5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI / CVBS
Гибридный режим	16 камер 5М-Н AHD/TVI/CVI/XVI + 4 IP-камеры 1080P
Сетевой режим (NVR)	8*5МП(200 к/с) / 16*1080P(400 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению

Поиск	По времени/По тревоге/По лицам/Smart поиск
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**.
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	4/1
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	<a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a>
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	310x298x60mm/1,8кг.

**\* В данном режиме будут работать только камеры, в которых есть режимы 5МП 12,5к/с и 4МП 15к/с, если данных режимов нет, то камера отображаться не будет.**

**\*Если данную функцию поддерживает камера**