

Спецификация

- Количество каналов – 12*8МП/16*5МП
- Количество жёстких дисков – 1
- Поддержка коридорного режима камер
- ANR
- Поддержка AAC аудио



Технические характеристики

Модель		IP-видеорегистратор Optimus Prime NVR-5161
Система	Операционная система	Embedded Linux
	Количество каналов	12*8МП/16*5МП
	Формат сжатия видео	H.264/H.265/H.265+
	Формат сжатия аудио	G711A/G711U/AAC
	Язык	Русский, Английский и др.
	Количество пользователей	Максимум 32 пользователя
Просмотр	Поддерживаемые разрешения мониторов	4K (3840*2160)/1920*1080/1440*900/1280*1024
	Схемы отображения	1/4/8/9/16 каналов на мониторе
	Поддержка двух мониторов	Нет (дублирование видеосигнала на другой выход)
	Функции предпросмотра	Цифровой зум, ручная запись, звук, настройки камеры, воспроизведение событий за последние 5 минут
	Коридорный режим	Есть

Запись	Записываемые потоки	Основной, дополнительный
	Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению/адаптивный FPS*
	Запись снимков	Нет
	ANR	Есть*
Воспроизведение архива	Количество каналов воспроизведения	16(Дополнительный поток)/1(Основной поток)
	Фильтры поиска	Дата/ номера каналов/ тип записи
	Функции воспроизведения	Синхронное воспроизведение, цифровой зум, ускоренное/замедленное воспроизведение (макс 16X), покадровый просмотр, просмотр во весь экран, обратное воспроизведение, пауза, остановка
Сеть	Пропускная способность	75 Мбит входящий поток 75 Мбит исходящий поток
	Поддерживаемые протоколы IP камер	NPT/S/Onvif/RTSP
	Сетевые протоколы	DHCP, NTP, ICMP, RTSP, IPv4, TCP, UDP, PPPoE, DDNS, SMTP (email), UPnP, FTP, HTTP, HTTPS, RTMP, SNMP, DROPBOX
	Беспроводные сети	4G, Wi-Fi, при подключении внешнего адаптера (не входит в комплект поставки)
	Удалённый мониторинг	WEB интерфейс, PRIME VMS (Windows), PRIME Connect (iOS/Android)
	Удалённый рабочий стол	Нет
Архивация	Количество жёстких дисков	1 HDD/SSD SATA до 16 Тб (Серия HDD для видеонаблюдения), максимальный архив 16 ТБ (не в комплекте)
	Выгрузка	USB/WEB интерфейс/VMS
	Формат выгрузки видео	H26X, AVI
	Встроенное тестирование	Проверка секторов

Тревожные функции	Стандартные функции	Детекция движения, потеря сигнала, закрытие камеры
	Системные события	Отсутствие HDD, ошибка диска, нет места на диске, отключение сети, конфликт IP адресов
	Интеллектуальные функции	Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*, Обнаружение транспортных средств*, Обнаружение звука*, Вторжение в периметр*
	Встроенный NPU	Нет
	Обработка тревоги	Запись, тур, действие PTZ, зуммер, вывод сообщения на экран, отправка push уведомления, email, FTP, воспроизведение звука на камере
Интерфейсы	Сетевой разъём	RJ-45 10/100 Мбит
	USB	2*USB 2.0
	Видео выход	VGA (Макс. 1920*1080), HDMI (Макс. 4К)
	Тревожный вход/выход	Нет
	Аудио вход/выход	0/1 (Jack 3.5мм)
	Питание	DC 12В (2A) (адаптер в комплекте)
Общее	Материал корпуса	Металл
	Способ установки	На стол/На стену (встроенные крепления)
	Размеры	220*255*42 мм
	Вес	0.6 кг
	Рабочая температура	-10~60°C, влажность 10%~90%
	Комплектация	Видеорегистратор – 1 шт. Мышь – 1 шт. Блок питания – 1 шт. Винты для установки HDD – 1 шт. Краткое руководство пользователя – 1 шт.

*Для камер PRIME серии поддерживающих данный функционал