

Комбинированный извещатель ST-AD301PM

- Комбинированный извещатель ИК + СВЧ
- Возможность выбора логики срабатывания ИК и СВЧ датчиков: и/или
- Диаметр зоны обнаружения 6 м
- Угол детектирования 360 °
- Два уровня чувствительности ИК датчика
- Потенциометр настройки чувствительности СВЧ датчика
- Цифровой алгоритм обработки сигнала и термокомпенсация
- 3 СИД индикатора
- Широкий диапазон напряжения питания
- Датчик вскрытия



Комбинированный потолочный ИК + СВЧ извещатель ST-AD301PM предназначен для обнаружения движения и защиты объекта от несанкционированного проникновения. Использование комбинированного извещателя позволяет повысить эффективность охранной системы и снизить количество ложных срабатываний. В зависимости от задачи, извещатель позволяет выбрать логику срабатывания для ИК и СВЧ датчиков: и/или. Цифровая обработка сигнала и термокомпенсация позволяют дополнительно снизить вероятность ложных срабатываний. Извещатель имеет компактный дизайн и поставляется в комплекте с настенным кронштейном.

Технические характеристики

Модель:	ST-AD301PM
Дистанция обнаружения:	Ø 6 м (при высоте монтажа 3 м)
Угол обнаружения:	360 °
Защита от животных:	Нет
Длительность тревоги:	2 с
Тревожный выход:	НЗ или НР, ОБЩ; до 1 А / 24 В (DC)
Датчик вскрытия:	НЗ, ОБЩ; до 1 А / 24 В (DC)
Питание:	12–24 В (DC)
Потребляемый ток:	150 мА
Класс защиты:	IP41
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55°C
Диапазон рабочей влажности:	10%–95%
Габариты:	Ø 110 x 40 мм