

Спецификация

- Поддержка приложения Smart Life
- Поддержка Wi-Fi 2.4ГГц, RJ-45
- Запись фото и видео на SD-карту



Технические характеристики

Модель	IP конвертер Optimus IWB-100
Поддерживаемые стандарты	AHD-N 1080P /AHD-M 720P /CVBS 960H
Управление	Кнопки, через приложение
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Есть
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	0.5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	1 Вт
Экранное меню	Нет
Режим «Не беспокоить»	Нет
Запись фото	Да
Поддержка SD карты	Да
Удаление вызывной панели и домофона от конвертера	Общее расстояние линии не более 100 м
Управление замком	Нет
Переадресация вызовов на телефон	Да, на приложение телефона
Открывание замка вызывной панели с телефона	Да
Протоколы	TCP/ IP
Тип подключения	Wi-Fi 2.4ГГц, RJ-45

Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, через МСК
Поддержка 4-х проводных вызывных панелей	Да
Напряжение питания	DC 12В (внешний БП)
Рабочая температура	От -10° до +40°С
Способ монтажа	Накладной
Беспроводные сети	Да, WI-FI 2.4ГГц
Мобильное приложение	Да
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Черный
Температура хранения	От -10 до + 50°С
Допустимая влажность хранения	95%
Размеры, мм	140x90x27
Масса брутто	330 г