

Двухмегапиксельная уличная купольная цветная HD видеокамера UVC (AHD/TVI/CVI/CVBS) с белой LED подсветкой

Уличная купольная универсальная цветная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с LED подсветкой белого цвета, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс / 0 Люкс (с подсветкой), объектив 2.8 мм, белая LED подсветка до 20 метров, питание DC12В, материал корпуса метал и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.9" CMOS, 0.01 Люкс / 0 Люкс (с подсветкой), белая LED подсветка до 20 метров
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 960x576, 704x576 (PAL) 960x480, 704x480 (NTSC)
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 104°, M12, F=1.0
Затвор	Автоматический, 1/50 (1/60)...1/50000 с
День/Ночь	Цветное изображение
Смарт подсветка	Вкл/Выкл
Баланс белого	Авто/Вручную
Настройки видео	Насыщенность, контраст, четкость
Отображение	Нормально, зеркально, поворот, переворот
Шумопонижение	2DNR, 3DNR
Компенсация засветки	BLC
WDR	DWDR
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Управление	
Коаксиальное управление	Протокол NIKVISION-C
Эксплуатация	
Питание	DC 12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	104 x 84 мм
Вес	220 г
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Класс защиты	IP67
Комплект поставки	- Камера с объективом - Крепеж - Инструкция - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

