

OSNOVO
cable transmission

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Уличное устройство грозозащиты

SP-IP/1000PWA

ПАСПОРТ

EAC

1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличное устройство грозозащиты SP-IP/1000PW для локальной вычислительной сети скоростью до 1000Мбит/с. Предназначено для защиты цепи Ethernet с поддержкой PoE, защищает все 4 пары проводников в сетевом кабеле. Может эксплуатироваться вне помещений или в промышленных неотапливаемых помещениях, класс защиты IP67, корпус из алюминия с гермовводами.

2. Основные технические данные

Модель		SP-IP/1000PWA
Количество портов		1
Скорость передачи данных		10/100/1000 Мбит/с
PoE		Метод А + Метод В
Поддерживаемые стандарты		IEEE 802.3 af/at
Потребляемая мощность подключаемых PoE устройств (макс)		75 Вт
Защищаемые контакты		1,2,3,4,5,6,7,8
Номинальное рабочее напряжение		48V
Максимальное длительное рабочее напряжение		58V
Уровень напряжения защиты 1kV/us (линия-линия)		≤20V
Уровень напряжения защиты 1kV/μs (линия-земля)		≤600V
Номинальный ток нагрузки		1 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (линия-линия)		0.6кА
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) (линия-земля)		2.5 кА
Суммарный разрядный ток (8/20 мкс) (линия-земля)		20 кА
Время срабатывания		≤1нс
Полоса пропускания		250 МГц
Вносимые потери		≤1дБ
Разъемы	Ethernet	RJ-45 x 1шт (вход) RJ-45 x 1шт (выход)
	Заземление	Винтовая клемма
Способ монтажа		На плоскую поверхность
Класс защиты		IP67
Рабочая температура		-40...+80° С
Размеры (ШхВхГ)		175x34x40мм
Дополнительно		Защищенный корпус из алюминия с гермовводами

3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP-IP/1000PWA – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.