

8-ми каналный мультиформатный регистратор (8 HD или IP камер)

Мультиформатный AHD/TVI/CVI 8-ми каналный H.265+ / H.264+ видеореги́стратор или 8 каналов IP с поддержкой камер до 2 МП. Запись: 8 камер 1080N AHD/TVI/CVI 15к/с или 8 камер 720P (1280x720) 15к/с; 8 IP камер 1080P 25к/с. Поддержка облачного сервиса vms2.tantos.pro (IE, iPhone, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 6Тб. 2 порта USB 2.0, 100Mb Ethernet, HDMI (1920×1080) /VGA (1920×1080), 1 вход / 1 выход звука RCA, 8 каналов аудио по коаксиалу (AoC) – только для TVI камер. БП, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 8 камер 1080N (960x1080) 15к/с
- До 8 камер 720P (1280x720) 15к/с
- До 8 IP камер 1080P 25 к/с
- 1 вход / 1 выход звука RCA, 8 каналов аудио по коаксиалу (AoC)
- Воспроизведение архива по 4 камеры
- Запись видео, аудио и кадров на FTP, Dropbox
- HDD до 6 Тб
- Детекторы движения, саботажа, потери видео для каждого HD канала
- Детекторы пересечения линии, вторжения для 2 аналоговых каналов
- Детекторы пересечения линии, вторжения в зону для каждого IP канала
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- Подключение камер по ONVIF и RTSP

Технические характеристики

Параметры видео	
Запись	8 камер 1080N (960x1080) 15к/с или 8 камер 720P (1280x720) 25к/с 8 IP камер 1080P 25 к/с
Кратность переключ. каналов	Переключение по 4 аналоговых каналов в IP канал
Воспроизведение	4 канала
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264 IP каналы не поддерживают H.265+/H.264+, только H.265/H.264 При выборе кодека H.265 для HD камер, IP камеры с кодированием H.264 не поддерживаются При выборе кодека H.264 для HD камер, IP камеры с кодированием H.265 не поддерживаются
Битрейт AHD/TVI/CVI	11 кбит/с – 2707 кбит/с на канал
Защита от потерь записей	Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox
Разъемы	
Видеовходы	8 x BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Видеовыходы	HDMI (1920x1080) / VGA (1920x1080) (дублирование)
Аудиовходы	1 линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с, 8 x BNC аудио по коаксиалу (только для TVI камер)
Аудиовыход	Линейный выход RCA
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	100 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	До 6TB (SATA III)
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Подключения	- до 30 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 8 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 24 каналов живого видео для мобильного приложения - до 4 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аналитика	1. Детектор пересечения линии (2 аналоговых канала, 8 IP каналов) 2. Детектор вторжения в зону (2 аналоговых канала, 8 IP каналов)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Габариты	196x196x48 мм
Диапазон температур	от 0 до +50°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 64 бит Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор, источник питания ~220/12В, мышь, упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

